







Características 	Especificaciones 	Mantenimiento 	Inflamabilidad 	Medio ambiente 
<p><b>Composición total</b> 71%PES 20%PP 9%CO</p>  <p><b>Ancho</b> 140 + 4cm</p> <p><b>Peso</b> 580 gr/m<sup>2</sup> ± 5 % 812 gr/ml ± 5 %</p> <p><b>Partida arancelaria</b> UE: 5407.73.00 USA: 5407.73.20.60</p> <p><b>Nº informe laboratorio</b> IN-00886-2019-B 2020AN1320 EN ISO 20743</p>	<p><b>Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm)</b> <b>1,80</b> 2,00 EN ISO 13936/2:2004</p>  <p><b>Resistencia a la abrasión (Rotura hilos)</b> <b>&gt;100.000</b> EN ISO 12947-2:1998</p>  <p><b>Resistencia a la abrasión (cambio de aspecto: 3000 ciclos)</b> <b>4-5</b> EN ISO 12947/4:1998 y EN 14465:2003 (Anexo A)</p>  <p><b>Resistencia al pilling</b> <b>4-5</b> EN ISO 12945/2:2000</p>  <p><b>Solidez a la luz artificial</b> <b>5-6</b> EN ISO 105-B02:1998 y EN ISO 105 B02/A01:2002</p>  <p><b>Solidez al frote</b> <b>4-5</b> 4-5 EN ISO 105-X12:2002</p> 	<p><b>Mantenimiento y limpieza</b> <b>3-4</b> FORD FLTM BN 112-08:2005</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza de manchas con agua y jabón</li> <li>• Fácil limpieza sin necesidad de productos químicos</li> <li>• Lavable a máquina</li> </ul>  <p><b>Condiciones de lavado</b></p>  <p><b>Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%)</b> <b>-2,40%</b> <b>-2,60%</b> EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000, EN ISO 5077:2008</p>  <p><b>Actividad antibacteriana</b> EN ISO 20743:2013 <b>Propiedad antibacteriana fuerte</b> <b>&gt;3</b></p>  	<p>BS5852 Source 0 ✓ BS5852 Source 1 <b>BAJO SOLICITUD</b> EN1021-Part 1 ✓ EN1021-Part 2 <b>BAJO SOLICITUD</b> CAL TB 117 ✓ NFPA 260 ✓ BS 7176 Low Hazard <b>BAJO SOLICITUD</b> UNI 9175 Clase 3IM <b>BAJO SOLICITUD</b></p> <p><b>Notes:</b> ITO está tejido con un hilo bouclé que crea un efecto superficial natural e irregular. Los tejidos bouclé son generalmente más sensibles a los efectos del desgaste que los tejidos planos, y con un uso intensivo o prolongado pueden adquirir una textura más pronunciada.</p> <p><b>Atención</b> Al confeccionar o lavar una funda con velcro, coloque una tira protectora para no dañar el tejido.</p>	<p><b>Composición ambiental</b> </p>  <p><b>Hilo reciclado 25%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reciclado circular residuo propio <b>5%</b></li> <li>• PET Reciclado botellas GRS <b>16%</b></li> <li>• CO Reciclado GRS <b>4%</b></li> </ul> <p><b>Hilo estándar 75%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bajo impacto ambiental (PP) <b>20%</b></li> <li>• PES <b>55%</b></li> </ul> <p><b>Sostenibilidad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado Oeko-tex</li> <li>• Productos químicos y colorantes aprobados por REACH</li> <li>• Libre de PFCs</li> <li>• Producción cero residuos</li> <li>• Fabricado bajo las normas ISO 9001 y ISO 14001</li> <li>• Made in Barcelona (EU)</li> </ul>    